

h.265 400万画素 屋外用IRドームネットワークカメラ 機器仕様書



DIP-N400IRO 製品スペック

撮像素子	1/2.8 4Mピクセル プログレッシブ CMOS	
総画素数	2240(H)×1680(V)	
最低被写体照度	0.lux (IR on)	
IR LED 最大照射距離 / 個数	30m / 12個	
IR On / Off コントロール	Auto	
レンズ	固定	
焦点距離	2.8mm	
撮像角度 / 光学ズーム	H:103° V:62°	
ビデオ圧縮方式	h.265 / h.264+ / h.264	
フレームレート	メインストリーム	4M(1-25fps) / 1080P(1-25fps)
	サブストリーム	D1 / CIF(1-30fps)
ビットレートコントロール	CBR / VBR	
ビットレート	h.265:12K-6144Kbps、h.264:32K-6144Kbps	
デイ / ナイト	Auto(ICR) / Color / B/W	
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)	
ホワイトバランス	Auto / Natural / Indoor / Outdoor / Manual	
ゲインコントロール	Auto / Manual	
ノイズリダクション	3D DNR	
映像 / 音声記録	MicroSD max32GB	
相互運用性	ONVIF	
電源	DC12V(ACアダプター別売)、PoE(802.3af)	
消費電力	最大5.6W	
動作環境 / IP保護等級 / IK等級	-10℃～+55℃、95% 非結露 / IP66 / N/A	
重量	480g	



※外観および仕様は予期なく変更することがあります。

型番	株式会社セプテンバーインターナショナル	発行	頁
DIP-N400IRO		2021年4月	1/1